

AZ7722 壁掛式二氧化碳偵測計
◆產品規格◆

二氧化碳範圍	0~9999ppm (2001~9999ppm 超出測量範圍)
溫度範圍	-10~60°C (14~140°F)
濕度範圍	0.1%~99.9%RH
露點溫度	-20.0~59.9°C
濕球溫度	-5.0~59.9°C
解析度	二氧化碳：1ppm 溫度：0.1°C/°F 濕度：0.1%RH
二氧化碳準確度	讀值的±50ppm±5% (當讀值介於 0~2000ppm，其他範圍不適用)
溫度誤差值	±0.6°C/±0.9°F
濕度誤差值	±3%RH (此指溫度為 25°C，相對溼度為 10~90%時， 超出此範圍則準確度為+/-5%RH)
暖機時間	約 30 秒
二氧化碳反應時間	<30 秒
溫度反應時間	<2 分
濕度反應時間	<10 分
螢幕尺寸	50x65mm
工作環境	0~50°C；0~95%RH
儲存環境	-20~50°C；0~95%RH
產品尺寸	130x85x60mm
產品重量	200g
供電	12V DC 變壓器
標準包裝含	主機 / 12V 變壓器 / 說明書 / 白色包裝盒
可選購配備	電腦傳輸線組 / 校正鹽瓶組


◆產品特性◆

- 產品皆為【CE 認可】並符合【ISO9001 & ISO13485】之規範
- 內建瑞士&瑞典溫濕度及二氧化碳感應元件
- 壁掛式設計，超大型 LCD 螢幕，可同時顯示所有量測值
- 可切換檢視 TWA(8 小時平均)及 STEL(15 分鐘平均)
- 可自行設定二氧化碳濃度的警報值並啟動內建的繼電器
- 可自動演算顯示最大值/最小值/15 分鐘平均值/8 小時平均值
- 可另選購電腦連接線組，方便資料即時記錄與分析



此款 **7722 壁掛式二氧化碳偵測計**，方便讓使用者隨時注意周遭室內空氣品質變化，可於固定環境定點偵測二氧化碳，遇偵測環境超過標準設定值時，會有報警聲來提醒使用者。當然也可以變換主機的位置，偵測不同的環境。此外，大 LCD 螢幕上可同時顯示二氧化碳、溫度及溼度數值，方便閱讀，並有二氧化碳濃度分級顯示(Good、Normal、Poor)，可隨時了解空氣品質狀況，並有 DP、WBT 功能可選擇，屬於高品質且多功能之產品。

◆產品適用對象◆

■採中央管理方式之空氣調節設備的建築物：

- 1、學校、安親班、補習班、兒童遊樂場...等教育場所
- 2、醫院、療養院、診所、護理之家、產後護理機構、老人長期照護機構
- 3、營業交易場所、展覽、辦公大樓、地下街、百貨公司、電影院、網咖、KTV、PUB
- 4、大眾運輸工具、機場、車站、捷運等

■農產養殖業：

- 1、溫室或網室農產業者。